



















Zubehörteile PRIX® Rolladeneinbaukästen

PRIX® Rolladenkastendeckel Länge: 5,20 m Sandwicheaufbau: Aussen je 3 mm Dünnsponplatte, Innendämmung 26 mm Dämmkern aus Polyurethan, Stärke: ca.32 mm				
	Rohdeckel RD 350 weiß/beschichtet RD 415 weiß/beschichtet	336 337	Fertigdeckel FD 170 weiß/beschichtet FD 205 weiß/beschichtet FD 240 weiß/beschichtet FD 170 braun/unbeschichtet FD 205 braun/unbeschichtet FD 240 braun/unbeschichtet	338 339 340 343 344 345
	RD 350 braun/unbeschichtet RD 415 braun/unbeschichtet	341 342		
	Schallschutzdeckel mit eingeschäumter Schwermatte zur Verbesserung der Schalldämmung; in Verbindung mit PRIX® Rolladenkästen bis Schallschutzklasse 6; Länge 2,6 m	RD/S 320 weiß/beschichtet RD/S 320 braun/unbeschichtet		335 346
	Schwermatte - zur Verbesserung der Schalldämmung, selbstklebend Abmessung:100 x 31,6 x 0,5 cm (L x B x H), Flächengewicht: ca. 10 kg/m ²			
	Deckel-Klemmprofil – Art. Nr. 173 passend bei Original PRIX® Clip-Schienen; Farbe: Kunststoff weiß, Länge: 4 m VE: 25 Stück = 100 m		Deckeleinschubprofil (F-Profil) – Art. Nr. 176 ohne Deckelnut; zur Putzkantenabdeckung bei unter Putzschienen geschraubten Deckel aus Kunststoff, Farbe: weiß; Länge 4 m; VE: 25 Stück = 100 m.	
	Dämmkeil „schmal“ – Art. Nr. 165 (50 mm x 50 mm) aus Neopor für zusätzliche Dämmung im Bereich Deckelanschluss; Abmessungen: 900 x 50 x 50 mm; Länge: 0,9 m; VE: 160 Stück		Dämmkeil „breit“ – Art. Nr. 199 (140 mm x 85 mm) aus Styropor für zusätzliche Dämmung im Bereich Deckelanschluss; Abmessungen: 1300 x 140 x 85 mm; Länge: 1,3 m; VE: 30 Stück	
	Dämmteil für PRIX® Raffstorekästen Dämmteil für RS-P 365 S – Art. Nr. 803 zur Konfektionierung und optimalen Wärmedämmung von PRIX® Raffstorekästen Höhe = 26,8 cm; Länge: 5,20 m		Dämmteil für PRIX® Raffstorekästen Dämmteil für RS-P 300 S – Art. Nr. 801 zur Konfektionierung und optimalen Wärmedämmung von PRIX® Raffstorekästen Höhe = 26,8 cm; Länge: 5,20 m	
	Kastenverbreiterung f. RS u. Mono 55 mm – Art. Nr. 805 Maße: 5.200 x 55 x 300 mm – Art. Nr. 807 Maße: 5.200 x 125 x 300 mm		Zusatzisolierung f. PRIX RK P 365 S Mono – Art. Nr. 810 Neopor-Formteil 1.000 x 232 x 150 mm	
	Befestigungsschraube 17 x 50 mm – Art. Nr. 432 Montagehilfe		PUR-Kleber – Art. Nr. 166 zum Verkleben von Rolladenkasten-Abschnitten, 470 g Kartusche VE: 20 Stück/Karton	
Zubehör für PRIX® Rolladenkästen „P mono“ (raumseitig geschlossen)				
	Spezial-Mono-Bodenteil – Art. Nr. 701 zur Konfektionierung von PRIX® Sturzkästen „P mono“ mit spezieller Beschichtung zur Putzhaftung, Länge: 5,20 m, Breite 25,5 cm		Abrollprofil – Art. Nr. 170 für PRIX® Sturzkästen „P mono“ Länge: 6,0 m; aus Kunststoff, weiß; VE: 60 m	
	Adapterprofil – Art. Nr. 196 für aussenliegende Revisionsklappe Länge: 6,5 m; aus Kunststoff, weiß, mit Rolladenführung und Bürsten, zweiseitig; Bautiefe: 90 mm, VE: 65 m		Adapterprofil „schmal“ – Art. Nr. 197 Länge: 6,0 m; aus Kunststoff, weiß, mit Rolladenführung und Bürsten, zweiseitig, Bautiefe: 80 mm, VE: 60 m	
	Einlaufrichter – Art. Nr. 110 links und rechts verwendbar passend für Adapterprofil Art. Nr. 196 VE: 100 Stück		Einlaufrichter – Art. Nr. 198 passend für Adapterprofil Art. Nr. 197 VE: 50 Paar	
Kopfstücke - Spanplatte: V 100 Stärke 22 mm, wasserresistent; entspricht den Anforderungen der EnEV in Verbindung mit der Abdeckkappe (siehe Punkt 3.3) VE: 20 Stück				
	Kopfstücke kurz (201mm bzw. 236 mm hoch) KT V 201: für Typ K 240 PUR KT V 211: für Typ P 300 S, K 275 S KT V 236: für Typ P und St 300 PUR, K 300 S KT V 243: für Typ H 300 S; ohne Bohrung KT V 243: für Typ H 300 S; mit Bohrung KT V 276: für Typ P 365 S, K 340 S	270 271 272 273 274 275	Kopfstücke lang (233 mm bzw. 268 mm hoch) KT V 201: für Typ K 240 PUR KT V 211: für Typ P 300 S, K 275 S KT V 236: für Typ P und St 300 PUR, K 300 S KT V 243: für Typ H 300 S; ohne Bohrung KT V 243: für Typ H 300 S; mit Bohrung KT V 276: für Typ P 365 S, K 340 S KT V 211: für Typ RS-P300 S KT V 276: für Typ RS-P 365 S	256 257 258 259 260 261 194 195